

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)

	Socket M4, 120 kg/180 kg, Stahl feuerverzinkt
	Socket M4/M8/M16, 240 kg/310 kg/430 kg/ 570 kg/ 690 kg, Stahl feuerverzinkt (justier- und nivellierbar)
	Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, Aluminium- eloxiert-Look
	Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, anthrazit
	Abdeckung zu Socket M4/M8/M16, 240/310 kg, Aluminium, pulver- beschichtet, hellgrau
	Abdeckung zu Socket M4/M8/M16, 240/310 kg, Aluminium, pulver- beschichtet, anthrazit
	Bodenhülse M8, Bodenhülse M16, Stahl feuerverzinkt
	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, M8 Montageplatte M16, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt
	NEU Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, für hohe Dämmungen, Aufbauhöhe nach Mass, Stahl feuerverzinkt

	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm
	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm
	Standrohr M4 zu Ambiente Nova, Stahl feuerverzinkt
	Standrohr M4 zu Castello Pro, Stahl feuerverzinkt
	Standrohr M4 für PzS, PzN, Stahl feuerverzinkt, mit Abdeckung
	Aufstellscharnier M8 für PzS, PzN, M16 für PzR, Stahl feuerverzinkt, mit Abdeckung
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	
	Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss
	Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss und Schnürung
Regenrinne und Seitenwand (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)	
	Regenrinne Triangular, konisch
	Seitenwand

Rollensockel

(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)

	Rollensockel M4 180 kg, mit Decorplatte
Beleuchtung und Heizung	
	Heizstrahler-Einheit, 1500 Watt, max. 4 Stück pro Schirm Steuerung über Pz200
	LED Steuerung über Pz200
Diverses	
	Fernbedienung 7-Kanal
	Fernbedienung 42-Kanal
	Prallschutz für Schirmmast, grau
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

Befestigungsart Z
(Standrohr Z zwingend notwendig)

	Betonsockel Z, hell 30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg
	¹ Betonsockel Z 40 kg
	1/2 Granitsockel Z 30 kg
	NEU Granitsockel Z 40 kg / 55 kg / 90 kg
	Stahlsockel Z 40 kg / 55 kg
	Mauerkonsole Z, Ausladung von 180 mm
	Rasendorn Z, 85 x 150 x 350
	Standrohr Z, Stahl feuer- verzinkt, Ø 25–33 mm
	Verschiedene Standrohre Z, Edelstahl / Stahl feuerverzinkt, Ø 35 / 38–39 mm, Ø 48 / 55 mm
	Standrohr Z, Innenliegend, Stahl feuer- verzinkt Ø 40 / 37 mm (TWIST)
	Standrohr Z, Innenliegend, Stahl feuer- verzinkt Ø 30 / 25 mm (SMART)

Rollensockel
(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)

	Rollensockel Z, 55 kg, mit Decorplatte
	¹ Granitsockel Z, 40/55 kg mit Rollen und ausziehbarem Handgriff
	NEU Granitsockel Z, 40 kg / 55 kg / 90 kg, Naturstein mit Rollen-Set (Stahlverzinkt / Edelstahl)
	NEU Stahlsockel Z, 40 kg / 55 kg, mit Rollen-Set (Stahl- verzinkt / Edelstahl)

Befestigungsart PX Ø 48/55 mm
(Übergangrohr PX zwingend notwendig)

	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangrohr PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
	Übergangrohr PX, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet

Befestigungsart BT Ø 35/38–39 mm
(Übergangrohr BT zwingend notwendig)

	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr BT, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr BT, Innenliegend, Stahl feuerverzinkt (TWIST)
	Übergangrohr BT, Innenliegend, Stahl feuerverzinkt (SMART)

Befestigungsart ST Ø 25–33 mm
(Übergangrohr ST zwingend notwendig)

	Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt
	Übergangrohr ST, Stahl feuerverzinkt

Diverse Befestigungsarten

	Bride U für Tischblatt
	Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe
	Schutzhülle / Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss

Diverses

	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

¹ solange Vorrat

Befestigungsart Z
 (Standrohr Z zwingend notwendig)



Betonsockel Z, hell
 70 kg / 90 kg



NEU
 Granitsockel Z
 90 kg



Standrohr Z, Edelstahl /
 Stahl feuerverzinkt
 Ø 48 / 55 mm



Standrohr Z, Stahl
 feuerverzinkt, anthrazit
 pulverbeschichtet
 Ø 48 / 55 mm



Standrohr Z, P,
 Edelstahl / Stahl feuer-
 verzinkt

Befestigungsart M4, M8, M16
 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)



Sockel M4,
 120 kg, 180 kg,
 Stahl feuerverzinkt



Abdeckung zu Sockel
 M4, 120 kg/180 kg, ABS,
 Aluminium-
 eloxiert-Look



Abdeckung zu Sockel
 M4, 120 kg/180 kg, ABS,
 anthrazit




NEU
 Granitsockel M4, 120 kg,




Bodenhülse M4, Stahl
 feuerverzinkt




Montageplatte M4, M8,
 Stahl feuerverzinkt




Montageplatte M4,
 speziell, Aufbauhöhe
 50–149 mm, Stahl
 feuerverzinkt




Montageplatte M4,
 speziell, Aufbauhöhe
 150–350 mm, Stahl
 feuerverzinkt




NEU
 Montageplatte M4,
 für hohe Dämmungen,
 Aufbauhöhe nach Mass,
 Stahl feuerverzinkt




Mauerkonsole M4,
 Ausladung von 100 mm



Mauerkonsole M4,
 Ausladung von 480 mm



Verschiedene
 Standrohre M4, Stahl
 feuerverzinkt



Standrohr M4, P⁺ für
 Fortello/LED und
 Pendalex P⁺

Rollensockel
 (Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel M4,
 120 kg / 180 kg,
 mit Decorplatte




NEU
 Granitsockel Z,
 90 kg, Naturstein mit
 Rollen-Set
 (Stahlverzinkt /
 Edelstahl)




NEU
 Granitsockel M4, 120 kg,
 Naturstein mit
 Rollen-Set
 (Stahlverzinkt /
 Edelstahl)


Befestigungsart PX Ø 48/55 mm
 (Übergangrohr PX zwingend notwendig)




Bodenhülse PX, Stahl
 feuerverzinkt / Edelstahl




Übergangrohr PX,
 Stahl feuerverzinkt /
 Edelstahl



Übergangrohr PX,
 Stahl feuerverzinkt,
 anthrazit pulverbe-
 schichtet



Übergangrohr PX, P⁺,
 Stahl feuerverzinkt /
 Edelstahl



Adapter PX zu M4

**Schutzhülle aus beschichtetem
 Polyestergerewebe**



Schutzhülle mit
 Stab und
 Reissverschluss

Diverses



OSYRION Spot LED
 Akku-Licht, 2er Set



OSYRION Spot LED
 Akku-Licht, 4er Set